



Komplette akustische Wand

Die ARTwall ist eine maßgefertigte, nahtlose akustische Wandbespannung. Die einzigartige Füllung absorbiert unerwünschte Schallreflexionen und gewährleistet so einen maximal erzielbaren Absorptionswert von 95%. Damit gehört auch die ARTwall zu den Top-Produkten, die im Markt erhältlich sind.

Unbegrenzte Möglichkeiten

Da es bei den Maßen der ARTwall (beinahe) unbegrenzte Möglichkeiten gibt, wird die Akustikwand von uns vor Ort zusammengebaut. Hierbei können Aussparungen für Rahmen und Türen sowie das Durchführen von Kabeln für Beleuchtung, Steckdosen sowie andere Gegenstände an der Wand berücksichtigt werden.



Individuelle Ausstrahlung

Unsere akustische Wandbespannung kann mit jedem beliebigen Stoff bezogen werden, wahlweise glatt oder mit Struktur. Die Farbe des Stoffes können Sie selbst auswählen. Möchten Sie lieber ein akustisches Wandpaneel mit einem Fotoprint? Wir bedrucken für Sie gerne unseren speziell recycelten, aus PET-Flaschen gefertigten Bezugstoff mit einem Motiv Ihrer Wahl. Da wir das Sublimationsdruckverfahren einsetzen, werden die Farben in die Stofffaser gedruckt, so dass die Abbildung haarscharf wiedergegeben wird. Sie haben die Wahl aus den Motiven unserer Bilddatenbank, Werken eines bestimmten Künstlers, einem eigenen Foto oder einer eigenen digitalen Bilddatei. Kurz gesagt: Sie haben unendliche viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Nachhaltige akustische Lösung

Incatro möchte zu einer Welt mit höherer Lebensqualität beitragen. Darum respektieren wir die Umwelt und legen besonderen Wert auf die Nachhaltigkeit unserer akustischen Paneele. So können wir die Qualität und akustischen Eigenschaften unserer Produkte langfristig gewährleisten. Unsere Fotoprints und einfarbigen Stoffe sind leicht auswechselbar, das heißt, Sie haben noch länger Freude an Ihrem Akustikprodukt. Da unsere Produkte frei von Schadstoffen sind, können sie auf konventionelle Weise entsorgt werden. Falls gewünscht, nimmt Incatro ihr Produkt auch gratis zurück.

Seit 2018 ist Incatro durch den niederländischen TÜV mit dem NEN-EN-ISO 14001:2015 Zertifikat (internationale Umweltmanagementnorm) zertifiziert.




Technische Spezifikationen

- Akustikwert : NRC 0,95 / Alpha W = 1
- Brandklasse : Füllung A1, Bezugsstoff B (B – s1 – d1)
- Gewicht : 10 kg pro m2
- Umrandung : Aluminiumprofil mit einer Stärke von 58 mm mit sichtbarem Rand von 1,8 mm an der Vorderseite sowie einem Randvorsprung von ca. 1 x 1 cm an den Seiten.


Das Aluminiumprofil ist in den Farben Weiß RAL 9010 und 9016, Anthrazit-Schwarz RAL 7021 und Aluminium-Grau RAL 9006 erhältlich. Das Profil kann auf Wunsch auch mit Stoff bespannt werden.

Auch erhältlich als 89mm Paneel zur extra Absorption niedriger Frequenzen (siehe ARTwall 89mm)

- Gestaltung der Vorderseite : Große Auswahl an modernen einfarbigen Stoffen, glatt oder mit Struktur (Stoffmuster auf Wunsch erhältlich).
- Stoffe : Sehr hochwertige Digitaldrucke (Sublimationsdruck)
- Prints : Befestigung an der Wand
- Befestigung



Messbericht



NRC 0,95

Aluminiumprofil 58 mm

